

Lançamento

**Eleve seu som a um
nível superior.**



HINOR
amplifiers



Diferenciais da Linha

- Opção de entrada alta (também conhecida como entrada a Fio)
- Remoto Automático* (não precisa abrir o painel e nem adaptar uma chave para ligar o amplificador separadamente)

* Disponível apenas no modelo HI400.4D.

HI400.4D

Nº de canais: 4 (Stereo)

Tensão de alimentação: 9 a 15Vcc

Consumo com sinal musical: 18A

Consumo com sinal senoidal: 36A

Potência a 13,8V canais 2 Ohms: 4 x 100 W RMS (em cada canal Stereo)

Potência a 13,8V canais 4 Ohms: 4 x 60 W RMS (em cada canal Stereo)

Potência a 13,8V canais 4 Ohms: 2 x 200 W RMS (2 canais em Bridge)

Impedância mínima de saída: 2 Ohms nos 4 canais Stereo

Impedância mínima de saída: 4 Ohms nos 2 canais em Bridge

Impedância da entrada RCA: 15k Ohms

Sensibilidade mínima entrada RCA: 0,20V

Impedância da entrada a Fio: 630 Ohms

Sensibilidade mínima entrada a Fio: 1,6V

Resposta Frequência (-3dB) canais 2 Ohms: 20Hz a 22kHz

Crossover Low Pass: 90Hz

Crossover High Pass: 90Hz

Distorção harmônica total (THD): <0,9%

Relação sinal/ruído: >90dB

Dimensões (A x L x C) mm: 195 x 130 x 56

Peso: 0,4 kg

Código: 31.059



HI400.3D



Nº de canais: 3 (2 canais (Stereo) + 1 canal Subwoofer (Mono))

Tensão de alimentação: 9 a 15Vcc

Consumo com sinal musical: 16A

Consumo com sinal senoidal: 32A

Potência a 13,8V canais 2 Ohms: 90 W RMS (em cada canal Stereo)

Potência a 13,8V canais 4 Ohms: 55 W RMS (em cada canal Stereo)

Potência a 13,8V canal 4 Ohms: 200 W RMS (canal Subwoofer)

Impedância mínima de saída: 2 Ohms nos 2 canais Stereo

Impedância mínima de saída: 4 Ohms no canal Subwoofer

Impedância da entrada RCA: 24k Ohms

Sensibilidade mínima entrada RCA: 0,250V

Impedância da entrada a Fio: 630 Ohms

Sensibilidade mínima entrada a Fio: 1,6V

Resposta Frequência (-3dB) canais 2 Ohms: 90Hz a 24kHz

Resposta Frequência (-3dB) canal 4 Ohms: 10Hz a 90Hz

Crossover Low Pass fixo (canal Sub): 90Hz

Crossover High Pass fixo (Stereo): 90Hz

Distorção harmônica total(THD): >0,03%

Relação sinal/ruído: >90dB

Dimensões (A x L x C) mm: 195 x 130 x 56

Peso: 0,4 kg

Código: 31.088



HI250.2D

Nº de canais: 2 (2 canais (Stereo))

Tensão de alimentação: 9 a 15Vcc

Consumo com sinal musical: 10A

Consumo com sinal senoidal: 20A

Potência a 13,8V canais 2 Ohms: 125 W RMS (em cada canal Stereo)

Potência a 13,8V canais 4 Ohms: 80 W RMS (em cada canal Stereo)

Impedância mínima de saída: 2 Ohms

Impedância da entrada RCA: 10k Ohms

Sensibilidade mínima entrada RCA: 0,230V

Impedância da entrada a Fio: 1k Ohms

Sensibilidade mínima entrada a Fio: 1,6V

Resposta Frequência (-3dB) canais 2 Ohms: 50Hz a 23kHz

Distorção harmônica total(THD): <0,9%

Relação sinal/ruído: >90dB

Dimensões (A x L x C) mm: 195 x 130 x 56

Peso: 0,38 kg

Código: 31.087

A linha de amplificadores Hinor permite a ligação de diferentes tipos de alto-falantes de forma segura, evitando qualquer dano ao player e aumentando a eficiência e a qualidade do seu som automotivo.

Diferenciais da Linha

Opção de entrada alta (também conhecida como entrada a Fio)

Possibilita instalar o amplificador SEM precisar abrir o painel do carro. Este procedimento é necessário quando são utilizadas entradas RCA, o que exige acesso à parte traseira do rádio para realizar esta conexão. As entradas altas permitem que os próprios fios dos alto-falantes, provenientes do rádio, sejam utilizados como entrada. Estes fios já estão na região das portas e na parte traseira do carro, tornando a instalação mais fácil.

Remoto Automático* (não precisa abrir o painel e nem adaptar uma chave para ligar o amplificador separadamente)

Por utilizar a entrada alta, o amplificador não necessita do sinal REMOTO, enviado pelo rádio. Não há a necessidade de se instalar este fio, pois através das entradas altas o amplificador entrará em operação automaticamente assim que se ligue o rádio do carro. Esta característica é interessante pois facilita a instalação, permitindo igualmente que se instale o amplificador sem a necessidade de abrir o painel do carro.

* Disponível apenas no modelo HI400.4D.



NH Indústria e Comércio Ltda.

Rodovia BR470, KM140, nº 5640 - Valada Itoupava - Rio do Sul / SC - CEP 89162-915

Tel.: (47) 3531 8800 Fax: (47) 3531 8835

hinor@hinor.com.br FALE COM A HINOR: 0800 47 8002

www.hinor.com.br | www.hinor.com.br/blog

 /HinorOficial  @hinoroficial  /altofalanteshinor