

# *trinyum*

*professional*

Lançamentos



# TEM COISAS QUE FUNCIONAM MELHOR EM CONJUNTO

## SUPER TWEETER HST600 TRINYUM

### Potência RMS

(c/ crossover) 300 W

8K - 12dB/oitava)

Impedância 8 Ohms

SPL 110 dB.W/m

Frequência (Hz@-10 dB) 3500 - 22000 Hz

Código HST 31161

Código HST GOLD 31250

Código HST BLACK 32023

Código Reparo 71470



HST 600 TRINYUM BLACK



HST 600 TRINYUM



HST 600 TRINYUM GOLD



CHC 14-50 GOLD



CHC 14-50



CHC 14-25



## DRIVER HD600 TRINYUM

### Potência RMS

(c/ filtro passa-alta [HPF] 125 W

2.000 Hz@12 dB/8°)

Impedância 8 Ohms

Sensibilidade (em 108 dB SPL

corneta; 2,83 V @ 1m)²

Resposta em Frequência 500 a 7.000 Hz

(-10 dB)

Re (resistência elétrica 5,90 Ohms

do enrolamento da bobina)

Código 31158

## CHC 14-50 TRINYUM

## CHL 14-25 TRINYUM

Cobertura Angular	Horizontal 45° Vertical 45°	Horizontal 25° Vertical 25°
Sensibilidade com Driver, 1 W @ 1m, no eixo	110 dB SPL	110 dB
Resposta em Frequência @ -10 dB	500 - 25.000 Hz	500 - 25.000 Hz
Frequência de Corte Mínima Recomendada	500 Hz	900 Hz
Dimensões (A x L x C mm)	170 x 170 x 134	170 x 170 x 246
Volume Ocupado pela Corneta	1,0 l	1,2 l
Código	3135	31136
Código CHC GOLD	31333	



**NH Indústria e Comércio Ltda.**

Tel.: (47) 3531 8800 Fax: (47) 3531 8835

hinor@hinor.com.br FALE COM A HINOR: 0800 47 8002

www.hinor.com.br | www.impulsionandoatitudes.com.br